



CERT

DVGW típusvizsgálati tanúsítvány

DVGW type examination certificate

DG-4602CL0446

Termékazonosító szám
registration number

Alkalmazási terület <i>field of application</i>	gázellátó termékek <i>products of gas supply</i>
A tanúsítvány tulajdonosa <i>owner of certificate</i>	Ward Manufacturing, Inc. 117 Gulick Street, USA- Blossburg PA 16912-0009
Forgalmazó <i>distributor</i>	BOAGAZ Vertriebsgesellschaft mbH Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten
Termékkategória <i>product category</i>	gázszerelési elemek: rozsdamentes acél tömlővezeték (4602)
Termékmegnevezés <i>product description</i>	hullámcső szerelőrendszer rugalmas rozsdamentes acél hullámcsőből
Modell <i>model</i>	System BOAGAZ®
Vizsgálati beszámoló <i>test reports</i>	Kiegészítő vizsgálat: 2013.09.17-i B13/09/1659 (DBI) Labor ellenőrző vizsgálat: 2012.07.30-i 12/1134/4602/998 (EBI)
Vizsgálati alapok <i>test basis</i>	DVGW G 5616 (2012.04.01.) DIN EN 15266 (2007.08.01.)

Lejárat dátuma / Üsz. 2018.12.03. / 14-0479-GNU
date of expiry / file no.

2014.07.08. Rie A-1/2

Kelt, szerkesztette, lap, tanúsítvány kiadó szerv vezetője
date, issued by, sheet, head of certification body

A DVGW CERT GmbH a DAkks (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) energia- és vízellátási termékek tanúsítványaiért felelős DIN EN 45011:1998 szerint akkreditált hivatal.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkks according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gáz kategória <i>gas category</i>	Megjegyzések <i>remarks</i>
G260 szerinti égőgázok	

Típus <i>type</i>	Műszaki adatok <i>technical data</i>	Megjegyzések <i>remarks</i>
System BOAGAZ®	Névleges méret: DN 15 Megengedett üzemi nyomás: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Névleges méret: DN 20 Megengedett üzemi nyomás: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Névleges érték: DN 25 Megengedett üzemi nyomás: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Névleges méret: DN 32 Megengedett üzemi nyomás: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Névleges méret: DN 40 Megengedett üzemi nyomás: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Névleges méret: DN 50 Megengedett üzemi nyomás: 500 mbar	

Engedélyezett építőelemek / Alapanyagok

certified components

Bejegyzési szám <i>registration no.</i>	Építőelem (termékfajta) <i>component</i>	Modell/típus <i>model/type</i>	Gyártó <i>manufacturer</i>
NG-5123AT0251	Szintetikus rost alapú lapostömítés alapanyag	KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L/KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
DG-5113BO0349	Elasztomerekből álló tömítő alapanyag a gázellátó és gáztávvezetékekhez	B3-3785 (HNBR-gelb)/B3-3785 (HNBR-gelb)	Bode GmbH

Használati tudnivalók / Megjegyzések

hints of utilization / remarks

Csatlakoztatás fajtája: hollandiánya a hozzávaló R 1/2...R 2 külső menetes vagy Rp 1/2...Rp 2 belső menetes végcsatlakozó részek csatlakoztatásához a DIN EN 10226-1szerint
Teljesíti a magasabb termikus terhelhetőséggel szemben támasztott követelményeket (HTB).

