



CERT

Certificat de examinare DVGW de tip DVGW type examination certificate

DG-4602CL0446

Nr. de înregistrare
registration number

Domeniul de aplicare <i>field of application</i>	Produse ale alimentării cu gaz <i>products of gas supply</i>
Titularul certificatului <i>owner of certificate</i>	Ward Manufacturing, Inc. 117 Gulick Street, USA- Blossburg PA 16912-0009
Distribuitor <i>distributor</i>	BOAGAZ Vertriebsgesellschaft mbH Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten
Categoria de produs <i>product category</i>	Elemente de construcție pentru instalația de gaz: Furtun din oțel inoxidabil (4602)
Denumirea produsului <i>product description</i>	Sistem de instalații cu țevi ondulate format din țevi ondulate flexibile din oțel inoxidabil
Model <i>model</i>	System BOAGAZ®
Raporturi de test <i>test reports</i>	Test suplimentar: B13/09/1659 din 17.09.2013 (DBI) Test de control în laborator: 12/1134/4602/998 din 30.07.2012 (EBI)
Baza testului <i>test basis</i>	DVGW G 5616 (01.04.2012) DIN EN 15266 (01.08.2007)

Data de expirare / nr. fișier 03.12.2018 / 14-0479-GNU
date of expiry / file no.

08.07.2014 Rie A-1/2

Data, întocmit de, fila, directorul autorității de certificare
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH este o societate acreditată de DAkkS conform DIN EN
45011:1998 pentru certificarea produselor industriei de alimentare cu energie
și cu apă.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

 **DAkkS**
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Categoria de gaz <i>gas category</i>	Note <i>remarks</i>
Gaze de ardere cf. G260	

Tip <i>type</i>	Date tehnice <i>technical data</i>	Note <i>remarks</i>
System BOAGAZ®	Diametru nominal: DN 15 presiune max. de operare: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Diametru nominal: DN 20 presiune max. de operare: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Diametru nominal: DN 25 presiune max. de operare: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Diametru nominal: DN 32 presiune max. de operare: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Diametru nominal: DN 40 presiune max. de operare: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Diametru nominal: DN 50 presiune max. de operare: 500 mbar	

Componente de construcție / materiale certificate
certified components

Nr. de înregistrare <i>registration no.</i>	Componentă (categorie produs) <i>component</i>	Model/Tip <i>model/type</i>	Producător <i>manufacturer</i>
NG-5123AT0251	Material pentru etanșări plane/garnituri pe bază de fibră sintetică	KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L/KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
DG-5113BO0349	Material de etanșare din elastomer pentru conductele de alimentare cu gaz și de transport gaz la distanțe mari	B3-3785 (HNBR-gelb)/B3-3785 (HNBR-gelb)	Bode GmbH

Indicații de utilizare / note
hints of utilization / remarks

Modalitatea de conectare: Piuliță olandeză pentru conectarea la componentele de prindere finale cu filet exterior R 1/2...R 2 sau filet interior Rp 1/2...Rp 2 conform DIN EN 10226-1
Cerințele cu privire la rezistența la temperaturi ridicate (HTB) sunt îndeplinite.