



CERT

DVGW certifikat o ispitivanju prototipa

DVGW type examination certificate

DG-4602CL0446

Registarski broj
registration number

Područje primjene <i>field of application</i>	Proizvodi za opskrbu plinom <i>products of gas supply</i>
Vlasnik certifikata <i>owner of certificate</i>	Ward Manufacturing, Inc. 117 Gulick Street, USA- Blossburg PA 16912-0009
Distributer <i>distributor</i>	BOAGAZ Management GmbH Heinrich-Schneidmadr-Str. 15, A-3100 St. Pölten
Kategorija proizvoda <i>product category</i>	Građevinska komponenta za plinske instalacije: crijevo od plemenitog čelika (4602)
Oznaka proizvoda <i>product description</i>	Instalacijski sustav rebrastih cijevi od plemenitog čelika
Model <i>model</i>	System BOAGAZ®
Izvešće o tehničkom pregledu <i>test reports</i>	Dopunsko ispitivanje: B 18/01/2554 od 09.01.2018. (DBI) Dopunsko ispitivanje: B 18/09/2775 od 15.10.2018. (DBI)
Osnove ispitivanja <i>test basis</i>	DVGW G 5616 (01.04.2012) DIN EN 15266 (01.08.2007)

Datum isteka / poslovni broj
date of expiry / file no. 03.12.2023 / 18-0480-GNV

08.11.2018 Rie A-1/2

Datum, referent, list, upravitelj službe za certificiranje
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH je od strane DAkKS u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akreditirano mjesto za certificiranje proizvoda za opskrbu energijom i vodom.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkKS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Vrsta plina <i>gas category</i>	Napomene <i>remarks</i>
Gaze de ardere cf. G260	

Tip <i>type</i>	Tehnički podaci <i>technical data</i>	Napomene <i>remarks</i>
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 15 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 20 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 25 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 32 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 40 maks. pogonski tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Nominalna širina: DN 50 maks. pogonski tlak: 500 mbar	

Certificirane građevinske komponente / materijali
certified components

Registarski broj <i>registration no.</i>	Građevna komponente (vrsta proizvoda) <i>component</i>	Model / tip <i>model/type</i>	Proizvođač <i>manufacturer</i>
NG-5123AT0251	Ravni izolacijski materijal na osnovi sintetičkih vlakana	KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L/KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
DG-5113BO0349	Izolacijski materijal od elastomera za opskrbu plinom i plinske dalekovode	B3-3785 (HNBR-gelb)/B3-3785 (HNBR-gelb)	Bode GmbH

Upute za primjenu / napomene
hints of utilization / remarks

Vrsta priključka: Slijepa matica za spajanje sa odgovarajućim završnim priključnim elementima sa vanjskim navojem R 1/2...R 2 ili unutarnjim navojem Rp 1/2...Rp 2 odgovarajući DIN EN 10226-1 ili sa kugličnim spojem nazuvice
Zahtjevi na povećano termičko opterećenje (HTB) su ispunjeni.

DVGW